



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 1

Licitação: 000178/22 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	009.000.061	CADEIRA AUDITORIO Especificações: - Assento e encosto fixos tapeçados em couro ecológico, com pintura epóxi e espuma de alta qualidade que garante maior durabilidade ao produto; - Super resistente, podendo empilhar uma em cima da outra para guardar e otimizar espaço; --> Dimensões: - Largura: não inferior a 49 cm; Altura: não inferior a 87 cm; Profundidade: não inferior a 51 cm e Peso: não inferior a 7 kg. --> Outras Medidas: - Altura do assento ao chão: não inferior a 45 cm; Largura do assento: não inferior a 43 cm; Profundidade do assento: não inferior a 38 cm; Encosto (Largura x Altura): não inferior a 39 x 39 cm. --> Características do Produto: - Material da Estrutura: Tubos em aço 20x20; Peso Suportado: mínimo 130 kg; Cor: Preto; Acabamento: Pintura eletrostática epóxi; Revestimento/Tecido: Couro ecológico; Espuma do Assento: aproximadamente 35mm; Material do Assento: Madeira compensada; Espuma do Encosto: Espuma laminada aproximadamente 4 cm; Material do Encosto: Madeira compensada; Material dos pés: Sapatas plásticas. --> Diferenciais: - Fabricação Nacional; Cadeira empilhável; Possui encaixe para virar longarina. - Sistema de Montagem: Parafusos. - Conteúdo da Embalagem: 1 cadeira. - Modelo: Hotel.	UN	70	357,55	25.028,50
2	009.000.062	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA --> Especificações: - Cadeiras Presidente Giratórias com assento e encosto fixos tapeçados em estofado e espuma de alta qualidade que garante maior durabilidade ao produto; --> Descrição: - Assento e Encosto: Em compensado multilaminado mínimo de 14mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas, ambos fixados à estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com espessura mínima de 55 mm no assento e no encosto. Contra capa do assento e do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos são fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC. Capa do assento e do encosto sem costuras. - Base Giratória: Com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca na lateral, mola amortecedora a gás. - Mecanismo: Monobloco com tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal, e alavanca de acionamento da coluna a gás. - Apoia Braços: Com botão de acionamento mínimo 04 (quatro) regulagens de altura. - Cor: Na cor preta, mantendo padrão do municipal. --> Dimensões: - Largura: não inferior a 42 cm; Altura: não inferior a 78 cm; Profundidade: não inferior a 40 cm e Peso suportado: mínimo 120 kg. --> Características do Produto: - Material da Estrutura: PU; PVC; Plástico; Aço; Madeira e Espuma. Cor: Preto; Revestimento/Tecido: Estofada em Couro ecológico; Espuma do Assento: aproximadamente 35mm; Acabamento: PU, PVC; Material dos Pés: cromado; Assento: PU; Material do Assento: D52; Peso do Produto: aproximadamente 16 kg.	UN	4	1.077,28	4.309,12
3	009.000.063	MESA TAMBURATO --> Especificações: - Mesa de escritório em Taburato; --> Características e Dimensões: - Altura: não inferior a 75 cm; Largura: não inferior a 158,5 cm; Profundidade: não inferior a 80 cm. - Estrutura: Tamburato em painel semi-oco, composto na parte externa por 2 capas de MDF de aproximadamente 6 mm, coladas e prensadas sobre uma estrutura interna, desenvolvida para dar o suporte ideal a cada peça. - Tampo e laterais em Tamburato 50mm com fita de borda PVC com aproximadamente 1mm de espessura; - Travessas em MDP 15mm com fita de borda PVC com aproximadamente 0,45mm de espessura; - Longarinas em MDP 25mm com fita de borda PVC com aproximadamente 0,45mm de espessura; - Sapatas plásticas com regulagem de altura; - Fixação com tambor, parafuso e minifix; - Capacidade de Carga: mínima 50kg distribuídos; - Medidas do Produto: não inferior a 1585 x 800 x 750mm (CxPxA); Cor: Charuto/preto.	UN	2	1.077,02	2.154,04
Total ->					2.511,85	31.491,66