



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 4

Licitação: 000238/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	020.000.153	ASPIRADOR DE PO/LIQUIDO Indicado para aspirar sujeiras, pós e líquidos. - Especificações Técnicas: De alta qualidade; Tensão: 127V; Potência mínima de 1400W; Frequência mínima de 60Hz; Vácuo mínimo de 140mbar; Tipo de filtro: espuma, pano lavável; Nível máximo de ruído de 92db (A); Volume total não inferior a 10 litros; Capacidade útil (líquidos/sólidos) não inferiores a: 3,4 litros/7litros; Aspirar água; Cabo elétrico não inferior a 2 metros; Mangueira não inferior a 1,5 metros; Tipo de material: polímeros e metais; Tipos de acabamento: pintado; Fator de forma: barril com alça e rodas; Acessórios e componentes: 1 bico canto e escova, 1 mangueira de no mínimo 1,5 metros, 3 extensores de plástico, 2 bico múltiplo para carpetes e piso frio, 1 filtro de espuma lavável, 1 saco para pó de pano lavável, 1 cabo elétrico de no mínimo 2 metros, alça para transporte, 4 rodízios para transporte, porta acessórios, boia para proteção do motor, bocal de sopro e regulagem de sucção.	UN	1	718,37	718,37
2	100.000.057	CAVALETE DE APOIO - cavalete de apoio com capacidade de 3 toneladas; - alta resistência e estabilidade; - operação simples e segura; - largura não inferior a 165 x 190mm (A X B); - altura mínima de 295mm; - altura máxima de 425mm. Garantia mínima de 6 meses.	UN	4	214,67	858,68
3	100.000.054	COLETOR DE OLEO - ser de carrinho para facilitar no transporte; - confeccionado em aço carbono; - capacidade: 50 litros; - regulagem de altura: bandeja/bacia; - acessórios: bandeja e carrinho; - orifício porta funis: não; - torneira: sim; - pintura: eletrostática a pó; - indicado para serviços de troca de óleo em geral. Garantia mínima de um ano.	UN	1	761,67	761,67
4	100.000.042	COMPRESSOR DE AR MONOFASICO Compressor indicado para aplicações industriais e desenvolvido para produzir volumes maiores de ar e ao mesmo tempo consumir menos energia, a construção robusta em ferro fundido e cabeçote com baixa rotação garantem uma longa vida útil. Ideal para aplicações profissionais de pequeno, médio e grande porte. Especificações: - motor de no mínimo 5 hp monofásico (IP21); - tensão: 220/440 V; - vazão mínima de 20 pcm (566 L/min); - pressão máxima de 175 PSI (12,07 bar); - reservatório de 250 litros; - peso aproximado de 175 kg.	UN	1	9.310,00	9.310,00
5	100.000.064	CORTADOR A DISCO Indicado para cortes de ferro, de pedra e de concreto. - Especificações Técnicas: Esticamento semi-automático da correia; Cabo com desenho ergonômico; Possuir compensador; Motor à gasolina, de 2 tempos; Diâmetro do disco de corte de no mínimo 350mm; Capacidade mínima em cu-in: 4,07; Capacidade mínima em cm³: 66,7; Desempenho mínimo de 3,2 kW e 4,4PS; Nível de pressão sonora dB(A) mínima de 98; Nível de potência sonora dB(A) DE 109; Profundidade de corte de no mínimo 125mm; Velocidade à potência máxima de 9,000 Um; Capacidade mínima de 0,71 litros do tanque; Capacidade mínima do tanque de combustível de 24 oz; Acompanhar manual; Garantia mínima de 12 meses.	UN	1	9.663,33	9.663,33
6	100.000.060	DISCO DE SERRA 10'' Indicado para uso em metais não ferrosos, como alumínio, cobre e latão, bem como em MDF revestido uma face e em PVC. - Especificações Técnicas: Acabamento liso; lâmina de aço temperado e endurecido; Diâmetro não inferior a 254mm – 10 polegadas; Furo de no mínimo 30mm; Conter no mínimo 80 dentes; Espessura mínima da lâmina/corte: 2,2mm; Dentes trapezoidais -5º; Acompanhar 3 buchas redutoras de 30mm para 25,4mm (1''), de 30mm para 20mm e de 30mm para 5/8''.	UN	50	366,33	18.316,50
7	100.000.061	DISCO DE SERRA 12'' Indicado para uso em madeira, aglomerados e MDF's.	UN	50	580,00	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 4

Licitação: 000238/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
8	100.000.062	- Especificações Técnicas: Diâmetro de 12'' - 305mm; Furo mínimo de 30mm; Conter no mínimo 96 dentes; Acompanhar bucha de redução para 16 e 20mm. Garantia mínima de 3 meses DISCO DE SERRA 14'' Indicado para cortar madeira, aglomerados e MDF's.	UN	100	851,63	85.163,00
9	100.000.045	- Especificações Técnicas: Diâmetro de 14'' - 350mm; Furo não inferior a 30mm; Conter no mínimo 60 dentes. Garantia mínima de 3 meses. ENCOLHEDOR DE MOLAS SUSPENSAO DIANTEIRA Relacionamento com os veículos: - Gol; - Voyage; - Saveiro; - Parati; - Vectra 2.0 / 2.2 16V 1994/...; - Vectra 2.0 / 2.2 8V 1993/...	UN	1	311,67	311,67
10	100.000.063	FURADEIRA DE IMPACTO Indicada para executar perfurações com impacto em tijolos, concretos e pedras, bem como para perfurações sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico. - Especificações Técnicas: Velocidade variável; Dupla isolamento; Rotação reversível; Tensão de 110V; Potência mínima de 760W; Mandril de 1/2'' (13mm); Rotações por minuto de 0 a 2800RPM aproximadamente; Impactos por minuto de 0 a 44800IPM aproximadamente; Dimensões aproximadas de 303 x 72 x 222mm (C x L x A); Capacidade mínima: 16mm para concreto, 13mm para aço e 30mm para madeira; Conter punho lateral, limitador de profundidade, maleta para transporte e um kit de 9 brocas, sendo 3 para concreto (5, 6 e 8mm), 3 brocas para metal (5, 6 e 8mm) e 3 brocas para madeira (5, 6 e 8mm). Garantia mínima de 1 ano.	UN	2	693,33	1.386,66
11	002.000.219	JOGO DE CHAVE TORQUE FEMEA COM CABO Indicada para parafusos com perfil torque. - Especificações Técnicas: Jogo de chave torque fêmea tipo soquete com no mínimo 12 peças; Confeccionado em aço cromo-venadium; Acabamento niquelado e cromado; Encaixe 3/8" e 1/2". Medidas para o encaixe 3/8": E4, E5, E6 e E8. Medidas para o encaixe 1/2": E10, E12, E14, E16, E18 e E20; Acompanhar cabo de força 1/2" e adaptador 1/2" x 3/8".	JG	3	264,01	792,03
12	002.000.218	JOGO DE CHAVE TORQUE MACHO COM CABO - Especificações Técnicas: Confeccionado em aço carbono; Composto por no mínimo 9 peças de chave torque com cabo longa com as medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50.	JG	3	238,24	714,72
13	002.000.214	JOGO DE SOQUETE 3/4 SEXTAVADO Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo. - Especificações Técnicas: Fabricado em aço vanádio; Acabamento niquelado e cromado; Todas as peças possuem encaixe 3/4"; Acompanha estojo metálico com pintura eletroestática. Composto por 14 peças, sendo: 10 Soquetes sextavados: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 e 50 mm; 1 Cabo T; 2 Extensões: 8" e 16"; 1 Catraca simples.	JG	2	1.026,97	2.053,94
14	100.000.047	Garantia mínima de 1 ano. JOGO DE SOQUETE ESTRIADO DE 8 A 32MM Jogo de soquete estriado com 22 peças feita em aço cromo-vanádio. Composto por 18 soquetes e 4 acessórios, indicados para aperto e desaperto de parafusos e porcas hexagonais e estriados. O jogo conta com catraca reversível através do disco de giro, com reversão fácil, dispensando a necessidade de retirada. Possui cabo metálico com perfil recartilhado, oferecendo firmeza e ergonomia e sistema de encaixe seguro: quadrado com esfera de retenção possibilita encaixe preciso do soquete acoplado. As peças devem possuir acabamento espelhado e são acondicionadas em uma maleta plástica resistente. - composto por: 18 soquetes estriados com encaixe de 1/2''; - medidas dos soquetes: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 33mm; - com 2 extensões de no mínimo 125 e 250mm; - 01 (um) cabo T; - 01 (uma) catraca reversível;	JG	1	822,97	822,97
15	100.000.066	LAVADORA ALTA PRESSAO INDUSTRIAL Bomba radial com no mínimo 3 pistões de cerâmica; Cabeçote de bronze; Regulador de pressão e de gaxeta; Válvula de retenção; Esguicho com jato regulável.	UN	1	9.080,02	9.080,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 4

Licitação: 000238/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------	--------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

- Especificações Técnicas:

Tensão: 220 volts – trifásico; Pressão máxima de 500PSI; Vazão máxima de 42 litros por minuto; Potência mínima de 500W; Tipo de bomba: radial; Número de pistões: mínimo 3; Rotação mínima da bomba de 850 rpm; Potência do motor: 4CV; Voltagem do motor: 220; Número de polos do motor: no mínimo 4; Rotação mínima do motor de 1730rpm; Frequência média do motor de 60Hz; Dimensões aproximadas de: 650 x 510 x 610mm (C x L x A); Acompanhar mangueira de alta pressão com no mínimo 15 metros. Possuir válvula em aço inox; Cabo elétrico de no mínimo 5 metros; Mangueira com no mínimo 10 metros de extensão; Esguicho com leque regulável; Protetor de correia; Chave elétrica de no máximo 30A; Mangueira de sucção com no mínimo 2,5 metros de extensão com filtro; Com carrinho.

- Especificações Técnicas:

Tensão: 220V; Potência Motor: mínima de 2CV; Vazão (litros/minutos): no mínimo 20; Pressão – PSI (bar): mínimo de 450 (31);

16	100.000.065	LAVADORA INDUSTRIAL MEDIA PRESSAO	UN	1	2.893,48	2.893,48
MACACO JACARE 7 TONELADAS						
Macaco jacaré. Hidráulico manual. Rodas fabricadas em PU.						

Especificações:

- capacidade: 7 toneladas;
- comprimento de no mínimo 1390mm;
- largura mínima de 162mm;
- altura mínima de 160mm;
- altura máxima de 560mm.

18	100.000.056	MACACO PARA CAMBIO PESADO	UN	1	6.816,00	6.816,00
- macaco para tirar câmbio de caminhão;						
- número de estágios: 1;						
- capacidade: mínima de 1500kg;						
- altura mínima: 230mm;						
- altura máxima: 890mm.						

Garantia mínima de 3 meses.

19	100.000.052	MACACO PNEUMATICO 20 TONELADAS	UN	2	1.097,33	2.194,66
Macaco tipo garrafa com acionamento hidro pneumático e manual.						

Especificações:

- Capacidade de carga de 20 toneladas;
- Altura mínima de 265mm;
- Curso hidráulico mínimo de 160mm;
- Curso do fuso mínimo de 84mm;
- Altura máxima de 506mm;
- Pressão de trabalho mínima de 125 psi/ 8,5 bar;
- Peso líquido de aproximadamente 16kg.

Garantia mínima de 6 meses.

20	100.000.053	MORSA NUMERO 8	UN	1	535,97	535,97
- morsa linha profissional número 8;						
- aplicações: indústrias, ferramentarias, oficinas, serralherias, etc;						
- largura do mordente não inferior a 203mm;						
- abertura máxima de 203mm;						
- dimensões não inferiores a 445mm x 203mm x 176mm (C x L x A);						
- composição em ferro nodular;						
- acabamento em pintura a pó eletrostática texturizada.						

Garantia mínima de 120 meses.

21	100.000.041	PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1 POLEGADA LONGA	UN	1	3.416,67	3.416,67
Ferramenta pneumática de movimento rotativo reversível, com contrapesos internos (martelos), que produzem golpes consecutivos para aumentar o torque.						

Especificações:

- entrada de ar: 1/2" (F);
- rosca até 1 1/4";
- velocidade mínima de 4.000 RPM;



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 4

Licitação: 000238/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		- torque de trabalho de no mínimo 210 KGFM; - peso de aproximadamente 13,5 kg; - consumo de ar inst. máximo de 0,92 PCS ou 25,95 L/SEG; - pressão de trabalho mínima de 90 PSI. Garantia mínima de 6 meses.				
22	100.000.055	PINGADEIRA COM FUNIL Pingadeira de óleo com estrutura fabricada em material resistente possuindo aberturas para funis.	UN	1	536,63	536,63
		Acompanha: - coador de óleo na bacia; - 6 funis com formatos diferentes; - torneira para escoamento do óleo. Especificações: - capacidade 20 litros; - com funis.				
23	100.000.067	SERRA CIRCULAR MANUAL Serra circular, com alta potência e profundidade máxima de corte de 63,5mm; Cortes em ângulo de até 56 graus; Escala de profundidade de corte de fácil leitura; Punho emborrachado. - Especificações Técnicas: Tensão: 220V; Potência mínima de 1800W; Capacidades de corte: 90 graus -63,5mm, 45 graus – 45mm, 56 graus – 35mm; Diâmetro do disco: mínimo de 185 mm (7.1/4''); Diâmetro mínimo do furo: 20mm; Velocidade em vazio: mínimo de 5.800 min-1; Dimensões mínimas de: 317 x 240 x 265mm (C x L x A).	UN	1	1.255,75	1.255,75
24	100.000.050	TORQUIMETRO 3/4 Utilizado na aplicação de torques de maior precisão no sentido horário. O princípio do seu funcionamento é através da torção do eixo principal. Niquelado e cromado. Erro máximo de exatidão de mais ou menos 4% em qualquer valor de escala. Acompanhar certificado de verificação. - encaixe: 3/4''; - capacidade mínima de 180 - 820 N.m; - capacidade mínima de 120 - 600 Lbf.pé.	UN	1	4.297,80	4.297,80
		Garantia mínima de 12 meses.				
		Total ->			62.310,51	197.458,19