



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 2

Licitação: 000118/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - Lote 001						
1	164.000.704	LUMINARIA DE LED 120W Luminária de LED 120W: Luminária LED Pública com as seguintes especificações: - Potência máxima de 120W; - Voltagem: Bivolt; - Fluxo Luminoso: 7.500 lm; - Proteção: IP66; - Material: Alumínio e acrílico reforçado; - Dimensões: 36 cm de altura, 11 cm de largura e 4 cm de espessura; - Diâmetro do Encaixe: 4cm; - 01 kit com parafusos para fixação. - Tensão de entrada 90-305 Vca; - Frequência de entrada 50 - 60 Hz; - Base para relé foto eletrônico 7 pinos; - Driver dimerizável padrão 1-10V; - Corpo e aletas de dissipação de calor fabricado em alumínio injetado; - Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza; - Lentes/refrator dos LEDs em policarbonato com tratamento UV ou vidro e material similar; - Protetor de surtos 10kV/12kA integrado ao corpo da luminária; - Classificação das Luminárias TIPO II MÉDIA LIMITADA; - Grau de Proteção Contra Impactos (IK) 09; - Fator de potência 0,96; - Índice de Reprodução de Cor (IRC) > 70; - Temperatura de Cor (K) 5.000; - Vida útil do conjunto luminária LED 99.000 horas (L70); - Aletas de dissipação no corpo da luminária; - Eficiência mínima de 150 L/W; - Garantia de 5 anos; - Led SMD, não sendo aceito Led COB. - Todos os ensaios devem ser realizados em laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO, ou laboratórios internacionais com acreditação no país de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo multilateral. Cabe ao fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios;	UN	200	705,36	141.072,00
2	164.000.702	LUMINARIA DE LED 50W Luminária de LED 50W: Luminária LED Pública com as seguintes especificações: - Potência máxima de 50W; - Voltagem: Bivolt; - Fluxo Luminoso: 7.500 lm; - Proteção: IP66; - Material: Alumínio e acrílico reforçado; - Dimensões: 36 cm de altura, 11 cm de largura e 4 cm de espessura; - Diâmetro do Encaixe: 4cm; - 01 kit com parafusos para fixação. - Tensão de entrada 90-305 Vca; - Frequência de entrada 50 - 60 Hz; - Base para relé foto eletrônico 7 pinos; - Driver dimerizável padrão 1-10V; - Corpo e aletas de dissipação de calor fabricado em alumínio injetado; - Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza; - Lentes/refrator dos LEDs em policarbonato com tratamento UV ou vidro e material similar; - Protetor de surtos 10kV/12kA integrado ao corpo da luminária; - Classificação das Luminárias TIPO II MÉDIA LIMITADA; - Grau de Proteção Contra Impactos (IK) 09; - Fator de potência 0,96; - Índice de Reprodução de Cor (IRC) > 70; - Temperatura de Cor (K) 5.000; - Vida útil do conjunto luminária LED 99.000 horas (L70); - Aletas de dissipação no corpo da luminária; - Eficiência mínima de 150 L/W; - Garantia de 5 anos; - Led SMD, não sendo aceito Led COB.	UN	200	527,14	105.428,00
3	164.000.703	LUMINARIA DE LED 90W Luminária de LED 90W: Luminária LED Pública com as seguintes especificações: - Potência máxima de 90W; - Voltagem: Bivolt; - Fluxo Luminoso: 7.500 lm; - Proteção: IP66;	UN	200	602,68	120.536,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 2

Licitação: 000118/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001	Lote 001	- Material: Alumínio e acrílico reforçado; - Dimensões: 36 cm de altura, 11 cm de largura e 4 cm de espessura; - Diâmetro do Encaixe: 4cm; - 01 kit com parafusos para fixação. - Tensão de entrada 90-305 Vca; - Frequência de entrada 50 - 60 Hz; - Base para relé foto eletrônico 7 pinos; - Driver dimerizável padrão 1-10V; - Corpo e aletas de dissipação de calor fabricado em alumínio injetado; - Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza; - Lentes/refrator dos LEDs em policarbonato com tratamento UV ou vidro e material similar; - Protetor de surtos 10kV/12kA integrado ao corpo da luminária; - Classificação das Luminárias TIPO II MÉDIA LIMITADA; - Grau de Proteção Contra Impactos (IK) 09; - Fator de potência 0,96; - Índice de Reprodução de Cor (IRC) > 70; - Temperatura de Cor (K) 5.000; - Vida útil do conjunto luminária LED 99.000 horas (L70); - Aletas de dissipação no corpo da luminária; - Eficiência mínima de 150 L/W; - Garantia de 5 anos; - Led SMD, não sendo aceito Led COB.				
Total ->					1.835,18	367.036,00