



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 2

Licitação: 000118/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - Lote 01						
2	164.000.704	LUMINARIA DE LED 120W Luminária LED Pública com as seguintes especificações: - Potência máxima de 120W; - Corpo: Confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado; - LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k; - Lentes: Policarbonato com retardante UV; - Fator de Potência de pelo menos 0,95; - Fluxo Luminoso: mínimo de 16.800lm; - Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5; - Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm; 33mm; 48,4mm e 60,3mm; - Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W; - Vida útil do LED de pelo menos 102.000 horas; - Vida útil luminária de pelo menos 65.000 horas; - IRC (Índice de Reprodução Cor) > 70; - Distorção Harmônica Total (THD) 10%; - Proteção Contra Surto 10KV / 10KA; - Com base 7 pinos compatível com Telegestão; - Ajuste de ângulo com variação de 5 em 5 graus (+15° / -15°); - Fácil Instalação e fixação por parafusos sextavados; - Peso: mínimo 2kg; - Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos; - Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66; - Grau de Proteção contra impacto mínimo IK08;	UN	500	705,36	352.680,00
3	164.000.702	LUMINARIA DE LED 50W Luminária LED Pública com as seguintes especificações: - Potência máxima de 50W; - Corpo: Confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado; - LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k; - Lentes: Policarbonato com retardante UV; - Fator de Potência de pelo menos 0,95; - Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm; - Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5; - Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm; 33mm; 48,4mm e 60,3mm; - Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W; - Vida útil do LED de pelo menos 102.000 horas; - Vida útil luminária de pelo menos 65.000 horas; - IRC (Índice de Reprodução Cor) > 70; - Distorção Harmônica Total (THD) 10%; - Proteção Contra Surto 10KV / 10KA; - Com base 7 pinos compatível com Telegestão; - Ajuste de ângulo com variação de 5 em 5 graus (+15° / -15°); - Fácil Instalação e fixação por parafusos sextavados; - Peso: mínimo 2kg; - Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos; - Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66; - Grau de Proteção contra impacto mínimo IK08.	UN	500	527,14	263.570,00
4	164.000.703	LUMINARIA DE LED 90W Luminária LED Pública com as seguintes especificações: - Potência máxima de 90W; - Corpo: Confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado; - LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k; - Lentes: Policarbonato com retardante UV; - Fator de Potência de pelo menos 0,95; - Fluxo Luminoso: mínimo de 15.100 lm; - Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5; - Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm; 33mm; 48,4mm e 60,3mm; - Eficiência Luminosa mínimo de 167,78lm/W; - Vida útil do LED de pelo menos 102.000 horas; - Vida útil luminária de pelo menos 65.000 horas; - IRC (Índice de Reprodução Cor) > 70; - Distorção Harmônica Total (THD) 10%; - Proteção Contra Surto 10KV / 10KA; - Com base 7 pinos compatível com Telegestão; - Ajuste de ângulo com variação de 5 em 5 graus (+15° / -15°); - Fácil Instalação e fixação por parafusos sextavados;	UN	500	602,68	301.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 2

Licitação: 000118/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - Lote 01						
- Peso: mínimo 2kg;						
- Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos;						
- Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66;						
- Grau de Proteção contra impacto mínimo IK08.						
Total ->					1.835,18	917.590,00
00000002 - Lote 02						
1	164.000.711	CABO ALUMINIO QUADRUPLIX 120 MM Cabo Alumínio Quadruplex 120 mm Os cabos multiplexados de 0,6/1kV. são reunidos em 1,2e C condutores fase em torno de um condutor neutro, com as seguintes especificações: Condutor Fase: Condutor de alumínio 1350 solido OU com encordoamento redondo compactado; - Isolação: Camada extrudada de polietileno termoplástico PE para classe térmica de 70C. no polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90C na cor preta; Condutor Neutro: Condutor de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado.	M	500	76,30	38.150,00
Total ->					76,30	38.150,00