



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 1

Licitação: 000163/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	024.000.154	APITO COM CORDAO produzido em metal cromado na cor prata, com cordão na cor preta;	UN	5	21,80	109,00
2	265.000.015	BORNAL POCHETE DE PERNA E COXA confeccionado em tecido RIP STOP e nylon, na cor preta. Fixação: dois passadores de cinto fixos através de fecho tic tac; não é necessário abrir o cinto para retirar a pochete. Uma fita de nylon com regulagem para fixação na perna com fechamento através de fecho de contato. Carregadores: deverá possuir até três carregadores frontais com fechamento através de fecho de contato. Compartimentos: dois compartimentos externos com fechamento através de zíper, sendo um para armazenamento do talonário. Medidas aproximadas: altura 27cm, largura 17cm, comprimento 5cm.	UN	10	98,63	986,30
3	024.000.153	BOTA BORZEGUIM confeccionada em couro vaqueta de 1ª qualidade, brilho médio, com espessura entre 1,6mm a 1,8mm, com resistência a luz solar e pigmentação perfeita. Confeccionada pelo sistema blaqueado (costurado) lateralmente em todo o contorno do calçado, costuradas com dois fios, sendo um de nº 3 e o outro, que fica exposto, de nº 4, encerado para melhor impermeabilização. Contraforte e couraça termoplásticos de 1ª qualidade em tela de poliéster recoberta com resina de poliéster e resinas vinílicas (espessura entre 1,4mm e 1,6mm para o contraforte e 1,2mm a 1,4mm para biqueira). Gáspea lisa com duas costuras paralelas equidistantes 2mm entre si. Solado de borracha unisola (sola, vira e salto em peça única), com saliências, salto de 25mm a 35mm de altura, com revirão em todo o contorno, o qual deverá possuir canaleta onde será abrigada a costura. A resistência à abrasão deve resultar em valores não superiores a 160 mm3. Palmilha - de montagem em material não tecido (bidin rígido), de no mínimo 2mm de espessura. Terá uma alma de aço com 0,9mm a 1,0mm de largura, por 10cm de comprimento e espessura de 2,0mm. Forração - o cano da botina será totalmente forrado em tecido de poliéster com dupla-frotura, espessura entre 2,0mm a 2,5mm, com orifícios (antitranspirante) cor preta, e a gáspea, em tecido algodão, a boca do cano deverá ser almofadada, (colarinho), em espuma de látex recoberta pelo lado externo com couro vacuum vestuário com espessura entre 0,9mm a 1,1mm bem macio, e pelo lado interno com o mesmo material do forro do cano. Linha - deverá ser empregada linha 40 de poliéster. Atacadores em algodão, formato chato com largura 9,0mm a 10,0mm. Ilhoses - cada pé deverá conter 10 ilhoses (5 de cada lado) para passagem do atacador, tipo circular, em ferro na cor preta. Acabamento - todas as bordas do cano deverão possuir acabamento dobrado e costurado. As laterais do cano, (colarinho) deverão ser acolchoados com espuma de látex, com costuras acompanhando o contorno do mesmo;	UN	15	271,46	4.071,90
4	024.000.152	BOTA CANO LONGO Bota de Alta Performance Ergonômica Cano Longo, desenvolvida para operações terrestres, com deslocamento em marcha e motorizada. Confeccionada em: couro Hidro fugado, resistente a chamas, com espessura de 2,0 a 2,2mm (pode ser engraxado), cor preta, napa Vacuum hidro fugado, resistente a chamas com espessura 0.9 a 1,1mm, biqueira termoplástica, contraforte e estabilizador em TPU, proteção interna do calcanhar em microfibra, forração em poliéster-poliâmida, protetor de gáspea em TPU com desenhos em três dimensões, dispositivo de proteção de tornozelo em SBR com geometria tridimensional, dispositivo de proteção de tíbia em TPE na cor preta com geometria tridimensional, porta objetos e porta tesoura externamente em TPE na cor preta nos dois pés, refletivo de segurança em formato delta e fita refletiva tubular na cor cinza, abas superiores em TPU para ajuste de panturrilha. Velcro e Zíper Lateral, para facilitar o calçar com embolsamento em couro napa. Bico com Biqueira (de Borracha Termoplástica interna para moldar) e Protetor em Borracha para mudança de marchas (ambos os pés). Cano Longo com média de 37cm (variação para mais ou para menos de acordo com tamanho, somando ao solado). Forrada internamente em material Poliéster antimicrobiano que permite a dispersão de calor. Bolso lateral porta objetos em couro, Faca, Caneta, Tesoura. Caneleira rígida na parte frontal para maior segurança. Contraforte em poliuretano termoplástico, com função de antitorsão e estabilizador do movimento da região calcânea, TPU com dureza mínima e máxima, segunda ABNT NBR 14454:2007. Palmilha (Calcanheira) Anatômica em PU/Gel de 2,5cm para maior conforto e maciez e absorção de impactos. Palmilha (Montagem) com esquinha de aço interno. Solado em Borracha, muito resistente e costurado lateralmente (blaqueado). A grade numérica será disponibilizada posterior, variando de 35 a 44.	UN	15	290,96	4.364,40
5	263.000.084	CONJUNTO IMPERMEAVEL composto por capa tipo japona e calça de chuva na cor amarela em nylon revestido de PVC, fechamento das costuras através do processo termo eletrônico, fechamento frontal com zíper e lapela sobreposta afixada por velcro, com o descritivo do TRÂNSITO, disposto nas costas e brasão prefeitura, no peito;	UN	10	922,74	9.227,40
Total ->					1.605,59	18.759,00