



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Page 1 of 2

Licitação: 000212/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - Lote 001						
1	164.000.727	BALIZADOR PAR 20 REDONDO COM GRADE E27 DE ALUM UN Com as seguintes especificações técnicas: - Material: Alumínio - O corpo da luminária é feito de alumínio, o que lhe confere durabilidade e resistência; - Soquete: E27 - O soquete E27 é um dos tipos de soquetes mais comuns e permite a instalação de lâmpadas com esse mesmo tipo de soquete; - Cor: Preto - A cor preta é uma opção popular para esse tipo de luminária, pois oferece um visual elegante e discreto; - Tipo de lâmpada: Par 20 - Os balizadores Par 20 são projetados para acomodar lâmpadas desse tipo. As lâmpadas Par 20 são pequenas, possuem diâmetro de 2,5 polegadas e são frequentemente usadas para iluminação de destaque ou iluminação direcionada. Total ->	UN	500	130,43	65.215,00
00000002 - Lote 002						
2	164.000.729	LAMPADAS DE LED PARA POSTE, 30W, 4000K; Com as seguintes especificações técnicas: - Potência: 30 Watts (30W); - Temperatura de cor: 4000 Kelvin (4000K) - Essa medida indica o tom de branco da luz emitida pela lâmpada. A temperatura de cor de 4000K geralmente corresponde a uma luz branca neutra; - Índice de reprodução de cor (IRC): Superior a 80; - Vida útil: 50.000 horas de uso.	UN	500	26,94	13.470,00
3	164.000.728	LAMPADAS PAR 20 2700K 525LM BIV E27, 2700K, 5.5W; UN As lâmpadas PAR20 são um tipo de lâmpada de refletor que oferecem uma iluminação direcional com um ângulo de feixe estreito, com as seguintes especificações técnicas: - Tipo de base: E27 (também conhecida como base média ou rosca média). Essa é uma base comum usada em muitos tipos de lâmpadas; - Potência: 5.5W; - Temperatura de cor: 2700K. A temperatura de cor é medida em Kelvin e indica a aparência da luz emitida pela lâmpada. 2700K é considerado uma temperatura de cor quente, produzindo uma luz amarelada suave semelhante à luz incandescente tradicional; - Fluxo luminoso: Mínimo de 525 lumens; - Tensão: Bivolt. Essa lâmpada é projetada para funcionar com uma faixa de tensão ampla, geralmente entre 100-240 volts, permitindo que seja utilizada em sistemas elétricos com diferentes voltagens; - Vida útil: A vida útil pode variar, mas uma lâmpada PAR20 geralmente tem uma vida útil média de 10.000 a 25.000 horas de uso. Total ->	UN	800	32,24	25.792,00
00000003 - Lote 003						
4	164.000.730	POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DE 03 (TRES) METROS UN Poste metálico cônico flangeado, pétala única, com as seguintes especificações técnicas: - Tipo de Lâmpada: LED; - Potência: 30W; - Temperatura: 4500K - IP: 65; - Fluxo Luminoso: 4.260; - Pintura eletrostática em poliéster a pó na cor preta; - Acompanhar produtos para fixação. Total ->	UN	300	1.019,03	305.709,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Page 2 of 2

Licitação: 000212/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000004 - Lote 004						
5	164.000.724	REFLETOR PROJETO LED SLIM EXTERNO DE ALUMINIC UN Com as seguintes especificações técnicas: - Potência: 100W (watts); - Temperatura de cor: A definir pela Contratante; - Material: Alumínio preto (carcaça); - Tipo de LED: LED de alta eficiência; - Voltagem de operação: Pode variar, geralmente 100-240V AC; - Índice de reprodução de cor (IRC): Superior a 80; - Vida útil: 50.000 horas de uso; - Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos; - Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66; - Grau de Proteção contra impacto mínimo IK08.		200	83,20	16.640,00
6	164.000.725	REFLETOR PROJETO LED SLIM EXTERNO DE ALUMINIC UN Com as seguintes especificações técnicas: - Potência: 200W (watts); - Temperatura de cor: A definir pela Contratante; - Material: Alumínio preto (carcaça); - Tipo de LED: LED de alta eficiência; - Voltagem de operação: Pode variar, geralmente 100-240V AC; - Índice de reprodução de cor (IRC): Superior a 80; - Vida útil: 50.000 horas de uso; - Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos; - Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66; - Grau de Proteção contra impacto mínimo IK08.		100	154,83	15.483,00
7	164.000.722	REFLETOR PROJETO LED SLIM EXTERNO DE ALUMINIC UN Com as seguintes especificações técnicas: - Potência: 20W (watts); - Temperatura de cor: A definir pela Contratante; - Material: Alumínio preto (carcaça); - Tipo de LED: LED de alta eficiência; - Voltagem de operação: Pode variar, geralmente 100-240V AC; - Índice de reprodução de cor (IRC): Superior a 80; - Vida útil: 50.000 horas de uso; - Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos; - Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66; - Grau de Proteção contra impacto mínimo IK08.		400	35,38	14.152,00
8	164.000.726	REFLETOR PROJETO LED SLIM EXTERNO DE ALUMINIC UN Com as seguintes especificações técnicas: - Potência: 400W (watts); - Temperatura de cor: A definir pela Contratante; - Material: Alumínio preto (carcaça); - Tipo de LED: LED de alta eficiência; - Voltagem de operação: Pode variar, geralmente 100-240V AC; - Índice de reprodução de cor (IRC): Superior a 80; - Vida útil: 50.000 horas de uso; - Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos; - Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66; - Grau de Proteção contra impacto mínimo IK08.		40	431,89	17.275,60
9	164.000.723	REFLETOR PROJETO LED SLIM EXTERNO DE ALUMINIC UN Com as seguintes especificações técnicas: - Potência: 50W (watts); - Temperatura de cor: A definir pela Contratante; - Material: Alumínio preto (carcaça); - Tipo de LED: LED de alta eficiência; - Voltagem de operação: Pode variar, geralmente 100-240V AC; - Índice de reprodução de cor (IRC): Superior a 80; - Vida útil: 50.000 horas de uso; - Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos; - Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66; - Grau de Proteção contra impacto mínimo IK08.		400	34,80	13.920,00
Total ->					740,10	77.470,60